

Données pour immatriculations voiles paramoteur

| Modèle | Everglades M |
|------------------------------------|--------------|
| superficie (m ² à plat) | 26,9 |
| envergure (m à plat) | 11,19 |
| corde moyenne (m) | 2,4 |
| allongement | 4,66 |
| masse voilure (kg) | 4,8 |
| Masse totale au décollage (kg) | |
| mini | 70 |
| maxi vol libre (test 8g) | 110 |
| maxi ULM (critère 6g) | 120 |

| Suspentage | | fabricant | référence | R.rupture (daN) |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| partie haute | | | | |
| | avant | Edelrid | A7850-100 | 100 |
| | arrière | Edelrid | A7850-100 | 100 |
| partie basse | | | | |
| | avant | Edelrid | A6843-200 | 200 |
| | milieu | Edelrid | A6843-160 | 160 |
| | arrière | Edelrid | A7850-130 | 130 |

| Tissu (polyamide enduit P.U.) | | | | poids (g/m ²) |
|-------------------------------|----------|---------|--------|---------------------------|
| | Extrados | Porcher | F09092 | 45 |
| | intrados | Porcher | F09017 | 40 |
| | nervures | Porcher | F09017 | 40 |

Nervures -Z.I. point Sud 65260 Soulom (F)