



nervures

SWOOP Xp



Go Wild !

1. Introduction

2. Votre mini-voile

2.1. Description, mise en garde,
données techniques & matériaux

3. Homologation

4. Réglages de votre mini-voile

4.1. Longueur des freins

4.2. Réglage des trims

5. Manoeuvres de vol

5.1. Régime de vol normal

5.1.1. Visite pré-vol

5.1.2. Décollage

5.1.3. Vol

5.1.4. Atterrissage

5.2. Descente rapide

5.2.1. 360° Engagés

5.3. Pilotage avancé

5.3.1. Pilotage avancé

5.3.2. Manoeuvres acrobatiques

6. Entretien et contrôle

7. Elévateurs

8. Plans de suspentage

1. Introduction

2. Your wing

2.1. Description, technicals
data & materials

3. Homologation

4. Set your wing

4.1. Brake lenghts

4.2. Trims set

5. Basic fly techniques

5.1. Normal flying position

5.1.1. Pre-flight

5.1.2. Launching

5.1.3. Flying

5.1.4. Landing

5.2. Rapid descent

5.2.1. Spiral dive

5.3. Advanced flying skills

5.3.1. Advanced

5.3.2. Acrobatics

6. Care & inspecion

7. Risers

8. Line diagrams

Ce manuel est à lire attentivement avant utilisation et les instructions qui y figurant doivent être scrupuleusement suivies.

This manual should be read carefully and safety warnings must be adhered to.

1. Introduction

L'équipe Nervures vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en faisant l'acquisition d'une **SWOOP Xp**. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce manuel qui constitue également le document d'identification, de contrôle et de suivi historique de votre mini-voile. Il vous appartient de vérifier que ce matériel a été testé en vol par votre vendeur et que les résultats de cet essai ont été portés sur les fiches d'essai. Nous vous encourageons vivement à tenir à jour ce manuel et à le remettre à votre acheteur en cas de revente.

La gamme des **SWOOP Xp** est le résultat d'expérimentations que nous avons menées depuis 2004 avec Val Montant cumulés aux retours des premières **SWOOP** auprès de centaines de pilotes professionnels et amateurs qui attendaient avec impatience une nouvelle version de cette mini-voile.

2. Votre mini-voile

SWOOP Xp 14

Paralpinisme, PTV inf à 85kg. Allongement étudié pour cette surface, cône de suspentage court, finesse et rendement rendent accessible des plans de vol inaccessibles aux mini voiles de cette taille. avec un excellent amortissement en roulis et tangage
POIDS 1.8kg VOLUME 10 litres
C'est la voile des ambassadeurs NERVURES

SWOOP Xp 16

Ultra polyvalente, facilement accessible, en paralpinisme ou rando un décollage proche d'un parapente, un comportement très sain au relâché de commande en sortie de virage, capable aussi de monter en thermique et poser sereinement avec un vrai arrondi facilement dosable. L'allongement a aussi été spécialement étudié pour cette surface, afin de faciliter la prise en charge et donner du dynamisme en vol.

SWOOP Xp 19

Ultra polyvalente, facilement accessible, pour le speedflying sur site et en paralpinisme ou rando en version montagne.

Une vraie évolution par rapport à la SWOOP qui demandait une véritable concentration au décollage et à l'atterrissage ; elle est idéale pour l'initiation à la mini voile avec un décollage proche d'un parapente, un comportement très sain au relâché de commande et en sortie de virage, capable aussi de monter en thermique et poser sereinement avec un vrai arrondi facilement dosable.

L'allongement a aussi été spécialement étudié pour cette surface, afin de faciliter la prise en charge et donner du dynamisme en vol.

C'est la voile de ceux qui veulent un sac minimaliste et se faire plaisir à la descente, nous la recommandons jusqu'à un PTV de 100kg.

Ses qualités : prise en charge, résistance à la turbulence grand plage de vitesse, c'est la taille de voile qui conviendra aux décollages difficiles en montagne : excellente prise en charge, grâce à son cône de suspentage court et son allongement modéré permettant de décoller même par vent fort, solidité en conditions turbulentes y compris en vol détrimé, finesse et taux de chute permettent un usage ultra ludique en soaring et thermiques. Pour la très haute montagne c'est l'atout qui permet de redescendre en volant avec une prise en charge efficace en altitude.

Facile à poser dans un endroit mal pavé avec un arrondi efficace, même avec un gros sac !

MISE EN GARDE

Attention, la pratique de la mini-voile est une activité qui nécessite une formation spécifique. Un bon niveau en parapente ou en parachutisme peut être un plus mais ne dispense certainement pas d'aborder cette pratique avec humilité. Les réactions aux appuis et à la commande, les trajectoires et les plans d'approche sont très éloignées de ce qui est pratiqué dans ces deux disciplines. Une mise en main par un instructeur qualifié est impérative.

A ski

Dans le cas de la pratique dans une zone desservie par des remontées mécaniques, il convient de s'informer auprès de la gérance du domaine si la pratique de cette activité est autorisée.

A l'écart des domaines (hors piste), il faut naturellement posséder les connaissances nécessaires pour évoluer dans ce type d'environnement (Nivologie, connaissance des avalanches) et être équipé en conséquence (jamais seul, Arva, pelle et sonde)

En soaring

Pour ce qui est de l'utilisation des mini-voiles en soaring par vent soutenu, nous recommandons de limiter strictement cette utilisation aux conditions laminaires de bord de mer. Même si les Swoop sont résistantes aux turbulences, la vitesse d'évolution est telle que la rencontre de cisaillements puissants peut provoquer des changements de trajectoires violents. Ceci peut générer un impact fatal lors d'évolutions à proximité d'un relief.

A pied

Pour ce qui est de l'utilisation en décollage à pied en montagne, pour les mêmes raisons, il est recommandé de pratiquer en air calme.

La **Swoop Xp** n'ont pas été conçues pour le largage, que ce soit d'un aéronef, d'un pont ou d'une falaise, ni pour des départs de type rollover.

Elles n'ont pas été dimensionnées non plus pour pratiquer les manoeuvres acrobatiques. Les mini-voiles donnent accès à des évolutions très radicales et les contraintes exercées sur le matériel et le pilote peuvent être sans commune mesure avec celles rencontrées lors d'une pratique acrobatique, même de haut niveau. Ceci vaut aussi pour les 360° engagés.

Il ne faut pas voler avec la voile mouillée et prendre garde à ce les caissons ne contiennent pas de neige. Des phases parachutales stables peuvent être rencontrées (surtout trimmé).

Comme tout aéronef, ce matériel exige de la part de son pilote, maturité, capacité d'analyse des conditions de vol, compétence et soin constant de l'état d'entretien du matériel.

Données techniques

Caractéristiques techniques / Technical datas

Modèle	14	16	19
Surface / Area (m ²)	14,2	15,6	19,13
Surface projetée / Projected Area (m ²)	13,1	14,4	15,3
Envergure / Span (m)	7,4	8	8,6
Envergure projetée / Proj Area (m)	6,3	6,8	7
Allongement / Aspect ratio	4	4	4
Allongement projetée / Proj Aspect ratio	3,17	3,17	3,17
Poids total Max en vol / in Flight Weight(kg)	95 (120)	120	120
Nbre de caisson / Cells	30	30	30
Longueur Totale Suspent. / Lines Total Length	150	162	179
Hauteur cône suspentage / Suspension height	4,3	4,5	4,9
Volume pliée (l)	10	12	15
Poids/Weight	1,7	1,8	1,9

Homologation en charge EN 961-1

Matériaux / Materials

Bord d'attaque <i>Leading Edge</i>	Skytex 32 universal
Déco <i>Up.Sce</i>	Skytex 27 universal
Extrados <i>Upper surface</i>	Skytex 27 universal
Intrados <i>Bottoms</i>	Skytex 27 universal
Cloisons Porteuses <i>Ribs</i>	Skytex 27 hard finish
Cloisons inter. <i>NS ribs</i>	Skytex 27 hard finish
Renforts <i>reinforcements</i>	Skytex Patch&NT90
Jonc <i>rod</i>	NYLON 2mm
Suspentes hautes&intermédiaires <i>up. lines</i>	DYNEEMA DC100
Suspentes basse A <i>Low lines</i>	Aramide A6843-200
Suspentes basse B <i>Low lines</i>	Aramide A6843-160
Suspentes basse C <i>Low lines</i>	Aramide A6843-150
Suspentes freins <i>brake lines</i>	Aramide A6843-200
Drisse élévateurs <i>Dyneema webbing</i>	DYNEEMA 5mm
Poulies <i>pulleys</i>	Anneau Basse Friction <i>LowFriction ring</i>
Maillons <i>links</i>	Manilles textiles / <i>Soft links</i>

3. Homologation

Les **SWOOP Xp** sont homologuées en charge selon l'EN 926-1, le référentiel d'essai en vol EN 926-2 ne pouvant s'appliquer aux mini voiles, elle n'ont pas été homologuée en vol. De nombreux vols d'essais ont été mené cependant ne revelant aucune difficultés majeures pour ce type de mini voiles. L'attention du pilote est attirée sur l'entretien et la vérification de son matériel ainsi que la nécessaire prudence en cas de détection de réactions inhabituelles.

Notre service après vente sera alors le meilleur interlocuteur.

4. Reglages de votre mini-voile

Avant de parvenir chez le client, chaque **SWOOP Xp** subit un contrôle final et un essai au sol pour vérifier que ses caractéristiques correspondent à nos spécifications. La modification de longueur des commandes de freins est possible dans la limite de +/- 5cm.

Tout autre réglage ou modification de votre **SWOOP Xp** vous fera perdre le bénéfice de la garantie et de la navigabilité.

4.1. Longueur des freins

Vous pouvez ajuster la longueur des drisses de freins selon la hauteur des points d'ancrage de votre sellette, ou votre type de pilotage. Nous vous recommandons d'agir par petites étapes en réglant vos freins. Si vous devez retrouver le réglage initial et que la marque noire sur la drisse est effacée, utilisez les longueurs indiquées sur le plan de suspentage.

Des freins trop courts peuvent occasionner une fatigue à cause d'une position inhabituelle des bras, empêcher la sortie d'une figure de vol instable et réduire notablement la plage de vitesse de votre aile. Des freins trop longs peuvent gêner le contrôle de la voile pendant le décollage, réduire le contrôle dans certaines configurations de vol extrêmes, rendre difficile l'exécution d'une bonne ressource à l'atterrissage. Chaque suspente de freins sera solidement attachée à sa poignée. N'utilisez que des noeuds vous garantissant une bonne fixation tel qu'un noeud de chaise bloqué par un noeud simple d'arrêt.



4.2. Réglage des trims

Pour toutes les tailles de **SWOOP Xp** nous préconisons une exploration progressive du débattement des trims. Les trims ont une action à accélérer uniquement. La totalité de la plage de vitesse est utilisable, cependant une fermeture à vitesse maximum sera toujours plus importante

Au décollage, veiller à une position symétrique des trims.

Relacher les trims au décollage permet d'accélérer l'élévation sans pénaliser la prise en charge. Le comportement en turbulences tout détrimés reste très sain mais ne doit cependant pas conduire à un excès de confiance en conditions extrêmes.

En vol nous préconisons un relâchement ou un raccourcissement simultané des deux côté.

Pour faciliter l'atterrissage une prise de vitesse plus importante peut aussi être obtenue en relâchant les trims, la longueur dépendra des conditions aérologiques, du terrain, de la trajectoire initiale et de l'expérience du pilote.

Chaque pilote reste seul responsable de sa décision et de son engagement.



Trims sur élévateurs en drisse DYNEEMA

Le réglage des trims textiles fonctionne sur le principe d'une épissure coulissante. Pour trimmer (ralentir) tirer vers le bas la drisse rouge, pour détrimmer (accélérer) tirer vers le bas la boucle en drisse blanche.

5. Manoeuvres de vol

Ce manuel est conçu comme un guide des principales possibilités de votre parapente **SWOOP Xp**. En aucun cas, il ne remplace un manuel d'apprentissage du pilotage ni une formation au pilotage du parapente

5.1. Régime de vol normal

5.1.1. Visite pré vol

Une visite pré vol est obligatoire pour la sécurité du vol. Vous devez vérifier que votre voile, n'est ni abîmée ni retenue quelque part. N'oubliez pas, non plus, de vérifier l'ensemble de votre matériel.

Une attention toute particulière devra être portée, à chaque visite pré-vol, sur le serrage des maillons rapides qui relient les suspentes aux élévateurs, et les élévateurs à la sellette.

La disposition en éventail modéré est la plus adaptée, elle permet un remplissage homogène de la voile, en commençant par le centre.

Il est indispensable de s'assurer que le suspentage ne présente aucun risque d'emmêlage et qu'aucune suspente ne risque de faire le tour du saumon. En effet, toute altération de la voile, dans la phase de décollage peut avoir des effets imprévisibles sur la trajectoire.

5.1.2. Décollage

La course de gonflage, bien axée (direction du vent-centre de la voile) sera entamée suspentes tendues et devra s'effectuer sans élan, en fournissant avec le buste un effort progressif. L'action des mains sur les élévateurs avant se limitera à une conduite accompagnant la montée. Une traction trop forte aurait pour conséquence de masquer partiellement les ouvertures de bord d'attaque.

Par vent modéré (à partir de 10 Km/h), il est conseillé d'utiliser une technique de gonflage face à la voile et d'aller vers la voile pendant la phase de montée.

Une accélération franche avec une pression modérée sur les freins facilite la prise en charge.

5.1.3. Vol

En position bras hauts, la **SWOOP Xp** est calée pour voler à la finesse maximum.

En turbulences sérieuses, une pression légère sur les deux freins stabilisera la voile. Voler avec un peu de freins aide aussi à empêcher les fermetures et permet d'obtenir un meilleur retour d'information de votre aile et de comprendre comment les turbulences affectent son comportement. Une réaction adaptée aux mouvements de l'aile grâce aux freins et au transfert de poids dans la sellette est connue sous le nom de «pilotage actif». Un pilote qui montre de bonnes capacités de pilotage actif diminuera de façon significative le nombre et la gravité des fermetures qu'il ou elle rencontrera.

Le virage peut être obtenu par un simple abaissement de la commande intérieure au virage. Un transfert de poids et/ou un cadencement avec la commande extérieure est possible afin d'optimiser le virage.

*En cas de rupture des drisses de freins il est possible de manoeuvrer la **SWOOP Xp** aux arrières et par transfert de poids à la sellette.*



5.1.4. Atterrissage

Une prise de vitesse préalable permettra un posé plus efficace. La première partie du débattements des commandes permettra de restituer la vitesse lors d'un long flare, la dernière partie du débattement des commandes finira l'arrondi pour finaliser le posé. Tous les atterrissages doivent se préparer debout prêt pour une course rapide.



5.2. Descente rapide

N'importe quel pilote se retrouvera un jour ou l'autre en situation de devoir perdre rapidement de l'altitude. Soit à cause d'un brusque changement de météo, soit parce qu'il ne veut pas rentrer dans les nuages, soit, tout simplement pour finir son vol rapidement.

5.2.1. 360° engagés

Au cours de 360° enchaînés, des taux de chute supérieurs à 15 m/s sont atteints. Cette manœuvre peut être déroutante pour le pilote (perte des repères et accélération très forte). On veillera à en aborder la pratique progressivement.

La sortie s'effectue en relevant les mains puis en conduisant un virage de dissipation. Si la voile restait inscrite dans la spirale après remontée des mains (cas non mis en évidence à ce jour), la sortie s'obtiendrait en contrant côté extérieur au virage tout en ralentissant la voile. Une temporisation peut être nécessaire pour contrer l'abattée qui suivrait une ressource importante.

5.3. Manœuvres de pilotage avancé et acrobatiques

5.3.1 Pilotage avancé

En conditions turbulentes une pression constante sur les commandes permettra d'éviter la plupart des fermetures.

Il n'est pas à exclure que puisse survenir une fermeture massive entraînant un départ en virage, susceptible, si rien n'est fait, de dégénérer en auto rotation. La correction d'un tel incident consiste à effectuer d'un transfert de poids côté gonflé accompagnée si besoin d'une action adaptée sur la commande extérieure au virage. Une fois la rotation enrayée, si la réouverture n'a pas eu lieu, agir d'un mouvement ample mais bref sur le frein côté fermé. Il ne faut pas trop ralentir l'aile pour éviter le décrochage.

5.3.2 Manœuvres acrobatiques

On évitera les manœuvres extrêmes qui ont été effectuées au cours de nombreux vols d'essai, mais qui ne font pas partie du domaine de vol normal d'un parapente :

- inversions de virage avec un pendulaire en roulis de plus de 60° de part et d'autre de la verticale,
- ralentissement et relâchement des commandes provoquant des pendulaires en tangage de plus de 45° de part et d'autre de la verticale,
- manœuvres de décrochage,
- virages francs à trop basse vitesse, susceptibles de dégénérer en vrille à plat ou décrochage asymétrique, manœuvres de fermeture provoquées à l'aide des élévateurs.

La pratique du vol acrobatique au delà des limites fixées ci dessus ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

Avant d'accomplir des manœuvres de vol spéciales, rappelez-vous que:

- Vous devez vous entraîner à jeter le parachute de secours au sol sur un simulateur jusqu'à ce que ce geste devienne automatique et efficace.
- Une perte d'altitude rapide et des forces de rotation considérables peuvent survenir durant les manœuvres instables. Prenez ces facteurs en considération pour le déploiement de votre parachute de secours.

6. Entretien et contrôle de votre *SWOOP Xp*

Évitez toute exposition inutile de la voile aux UV, ne traînez pas votre voile au sol. Ne laissez pas votre voile dans un coffre de voiture en plein soleil sous peine de diminuer significativement sa durée de vie. Tout contact avec un corps très chaud ($> 130\text{ °C}$) peut affaiblir notablement le tissu ou les suspentes. Si ce cas se produit, il est impératif de faire réviser le parapente avant de voler. Veillez à ce que la voile soit exempte de tout insecte ou autre corps lorsque vous la pliez. Pour préserver les qualités de gonflage, évitez de plier les renforts en jonc polyamide ou en Mylar qui raidissent les nervures au niveau des entrées d'air. Ne pas stocker la voile humide ou sale. Si nécessaire lavez votre voile à l'eau froide et au savon de Marseille. En cas de stockage prolongé prévisible, évitez un pliage trop compact et laissez le sac ouvert.

Surveillez ou faites surveiller par votre distributeur, à l'aide d'un anémomètre la vitesse de votre aile en configuration de vol "bras hauts". Un résultat inférieur de 3 km/h à la valeur basse de la fourchette des performances annoncées, nécessite un contrôle approfondi. Tout parapente est sujet au vieillissement et doit faire l'objet d'un contrôle régulier (200 heures de vol ou 2 ans pour la première visite, et par la suite, suivant les préconisations de notre S.A.V.). Au moment de la revente, un contrôle le dégagera votre responsabilité vis à vis de votre acheteur. Nous vous recommandons vivement de faire effectuer ces contrôles dans notre atelier : nous sommes les mieux placés, à tous points de vue, pour garantir la navigabilité et l'entretien des matériels de notre conception. Nous vous engageons à être extrêmement vigilant sur tout défaut, blessure ou rupture constatés au niveau du suspentage ou de la voilure, et à y remédier rapidement.

En cas de retour en atelier soyez aimable de nous expédier la voile complète (élévateurs et sac d'origine, sans sellette) accompagnée du présent manuel pour qu'y soient portées les interventions effectuées par nos soins. Utiliser le formulaire ci après : http://www.nervures.com/pdf/envoi_sav.pdf et localisez d'éventuelles réparations à effectuer (scotch de couleur repérant le lieu de l'anomalie, ou repérage sur le plan). En effet, une partie importante du temps de réparation est inutilement perdue en atelier en recherche des défauts.

Merci de plier votre voile en accordéon.

1. Introduction

Nervures team thanks you for buying **SWOOP Xp**. We invite you to read this handbook, which is also the document identifying, controlling and monitoring your wing. It is your responsibility to verify that this equipment has been tested by local retailer and that the results of this test have been recorded on the test sheets.

We strongly encourage you to keep this manual up-to-date and to give it to your buyer in case of resale.

The range of **SWOOP Xp** is the result of experiments that we have conducted since 2004 with Val Montant cumulated with the first **SWOOP** returns from hundreds of professional and amateur pilots who were waiting for a new version of this wing.

2. Your wing

SWOOP Xp 14

This is a wing for Paralpinism of a high level, take off weight 85kg.

A recalculated & developed aspect ratio for this wingsize, short suspension lines, glide ratio and being highly efficient make possible flight plans normally inaccessible to other mini wings of this size.

It's the wing of choice for Nervures Ambassadors!

WEIGHT 1.8kg VOLUME 10 litres

SWOOP Xp 16

Ultra versatile, easily to use, in high level paralpinism or hike&fly. Take-off characteristics are close to that of a normal paraglider, a very stable behavior at control release, able to thermal and to land serenely with a full flare the wing is easily depowered.

The aspect ratio has also been specially calibrated for this size, to facilitate the excellent behavior and give a dynamic flight inaccessible normally to mini wings of this size.

A minimalist bag and have fun on the descent; we recommend it up to a take off weight of 90 kg.

WEIGHT 1.9kg VOLUME 12 litres

SWOOP Xp 19

For pilots in-flight weight greater than 85kg the Swoop is the wing for difficult takeoffs! :

It is excellent to launch due to its short lines and its moderate aspect ratio. This makes take off easier, even in strong winds and solid in turbulent conditions and at trim speed.

WEIGHT 2kg VOLUME 15 litres

WARNING

Speed-Flying and Speed-riding requires specific training. A good level paragliding or skydiving can be a plus but certainly does not exempt to approach this practice with humility. Reactions to support and control, trajectories and approach plans are far removed from what is practiced in these two disciplines. A handover by a qualified instructor is imperative.

Ski

In the case of practice in skis resorts, it is advisable to inquire with the management if the practice is authorized.

Away from areas (off-piste), it is naturally necessary to have the knowledge of this type of environment (Snow fall,...) and to be prepared and trained accordingly (never alone, transceivers, shovel and probe)

Soaring

As for the use of soaring mini-sails in sustained wind, we recommend to strictly limit this use to laminar seaside conditions. Even if the Swoop are resistant to turbulence, the speed of evolution in such conditions can cause violent course changes. This can generate fatal accident during evolutions near a relief.

Foot Launch

Take-off by foot, for the same reasons, is recommended to practice in calm air.

SWOOP Xp have not been designed for release, from aircraft, bridge or cliff, or for rollover departures.

They were not sized either to practice acrobatic maneuvers. The wing give access to very radical evolutions and constraints exerted on the equipment and the pilot can be without common measure with those encountered during an acrobatic practice, even of high level.

This also applies to the 360 °.

Do not fly with wet wing and take care that the cells do not contain snow. Stable parachutal phases can be encountered (especially when trims entirely pulled).

Like any aircraft, this equipment requires from its pilot, maturity, ability to analyze flight conditions, competence and constant care of maintenance of the equipment.

For detailed characteristics & materials, please refer to page 7

3. Homologation

SWOOP Xp are approved for loads according to EN 926-1, the flight test reference system EN 926-2 can not be applied to the mini-wings, it has not been homologated in flight. Many test flights have been conducted however revealing no major difficulties. The pilot's attention is drawn to maintenance and checking of his equipment as well as the necessary caution in case of detection of unusual reactions.

Our after sales service will be the best partner for any questions.

4. Setting-up your wing

Before arriving to you, each **SWOOP Xp** undergoes a final check and a ground test to verify that its characteristics match our specifications. The modification of the length of the brake is possible in the limit of +/- 5cm.

Any other adjustment or modification of your **SWOOP Xp** will make you lose the benefit of the warranty and airworthiness.

4.1. Brakes

You can adjust the brake line length depending on the height of the anchor points of your harness or your preferences. Adjustments should be made equally on both sides and not to exceed a variation of +/- 5cm from the factory settings. Too short brakes can lead to fatigue due to the high arm position, reduce your glider's speed range, and compromise the pilot's ability to control the wing in extreme flight regimes. Brakes too long can hinder command of the paraglider during takeoff, reduce effective in-flight pilot inputs, and make it difficult to execute a good landing. If adjusting your brakes, we recommend doing it in small steps. If you need to recover the initial setting and the black mark on the line is no longer visible, use the lengths shown on the line plan. Each brake handle must be securely attached to the main line. Only use knots that guarantee a "bomb-proof" attachment such as a bowline backed-up by a single stop knot.



4.2. Trims

For all sizes of **SWOOP Xp** we recommend progressive exploration of the travel of the trimmers. Trimmers have only an action to accelerate. The entire speed range is usable, however at maximum speed collapse will always be more important.

On takeoff, ensure a symmetrical position of the trims.

Releasing 2/3cm trimmers at take-off speeds up elevation without penalizing the take off run. Behavior in turbulence is still very healthy but should not lead to overconfidence in extreme conditions.

In flight we recommend a simultaneous release or shortening of both sides.

For landing releasing trims will improve flare, length will depend on aerology, landing field, pilot skills.

Each pilot remains responsible for his decision and commitment.



Trims on DYNEEMA risers

The adjustment of textile trimmers works on the principle of a sliding splice. To trimmer (slow down) pull down the red halyard, to accelerate (accelerate) pull down the loop in white halyard.

5. Flight Skills

Please note, this manual is intended as a guide to the features of your *SWOOP Xp*.

It is not intended to replace guidance and instruction from a qualified instructor.

5.1. Normal flight

5.1.1. Pre-Flight Check List

A pre-flight inspection is mandatory for flight safety . You must ensure that your aircraft is neither damaged or snagged. Do not forget, a pre-flight also involves inspection of your harness, reserve, other associated gear, wind characteristics, weather, surroundings and your personal state of mind.

Particular attention should be paid on each pre- flight check to the tightness of the quick links that connect the lines to the risers, and risers to the harness .

Laying the wing out in a gentle arc or horseshoe shape is the most suitable starting position, enabling an even inflation, starting from the center.

It is essential to ensure that the lines are cleared and tidy without risk of snagging plants, rocks or other debris; are free of local knots; and are not draped over the wing or harness. Failure to ensure cleared lines or produce an even inflation during the take-off phase can have disastrous consequences.

5.1.2. Take-Off

The forward, or alpine launch involves carefully setting up directly into the wind. Prepare for launch by holding the front (or A) risers and brake handles, then stepping forward to gently feel tension in the A-lines and chest strap. The action of the hands on the front risers will be a simple guide of applying a light pull. Excessive effort would result in partial closure of cells openings.

For moderate winds (greater 10 km / h), it is advisable to use the reverse launch method. A deliberate pull on the front (or A) risers (red color) causes the wing to easily rise above the pilot. The canopy inflates from the center equally and evenly.

A slight run forward with moderate pressure on the brakes facilitates takeoff.

5.1.3. Flight

SWOOP Xp is trimmed to fly at best glide hands up.

Flight in turbulent conditions should be met with light pressure on both brakes as this will stabilize the wing. Flying with a little brake applied will also help prevent closures and provides better feedback from your glider as it reacts to the surrounding air. Responding correctly to movements of the wing through the brakes and transfer of weight shift is known as "active piloting". In flight collapses with small wings must encourage you to shorten your flight and find a safe landing zone.

The turn can be achieved by simply lowering the internal control at the turn. Weight transfer and / or timing with the external control is possible to optimize the turn.

*In the event of breakage of brakes lines it is possible to maneuver the **SWOOP Xp** pulling smoothly rear risers and by weight shift.*

5.1.4. Landing

A preliminary acceleration will allow a more efficient flare. Trims should be used to help this by 3/ 5 cm depending on conditions. The first part of the controls will make possible to reduce speed during a long flare, the last part of the brake range will finish the flare to finalize the landing. All landings must be prepared steady ready for a fast race.



5.2. Rapid Descent tecnic

Any pilot will sooner or later will have to employ a rapid descent technique. This can be due to a sudden change in weather, to escape cloud suck, or just to end the flight quickly.

5.2.1. 360° or spiral dives

With 360's, or spiral dives, higher descent rates, up to 13m/s, are achieved. This maneuver can be disorienting for the pilot (loss of bearings and strong g-forces). With this maneuver, care should be taken to progress slowly. **SWOOP Xp** has a stable spiral, that is to say it comes out of a 360 ° turn by itself without pilot input. Thus, to exit or stop the spiral, the pilot raises both hands and bleeds the energy away with a controlled turn. If the **SWOOP Xp** remains in the spiral after rising hands (a flight characteristic not encountered as of this date), the exit would be achieved by countering outside of the turn while slowing the wing. It may be necessary to dampen any surge to avoid a strong forward pitch. A lines lenght control must be done if this behaviour remains.



5.3. Advanced flying skills

5.3.1 Advanced

In turbulent conditions constant pressure on the controls will prevent most closures.

It is not to be excluded that a collapse can occur leading to a departure in a turn, susceptible, if nothing is done, to degenerate in spiral dive. The correction of such an incident consists in carrying out to inflated side weight transfer accompanied, if necessary, by a suitable action on the control outside the turn. Once the rotation is stopped, if the reopening has not taken place, act a wide but brief movement on the closed side brake. Do not slow down the wing too much to avoid stalling.

5.3.2 Acrobatics

Extreme maneuvers that have occurred during many test flights but are not part of the normal flight range of a paraglider will be avoided:

- turn inversions with a pendulum roll of more than 60° on both sides of the vertical,
- slowing and loosening of the controls causing pendulum pitching more than 45° on both sides of the vertical,
- stall maneuvers,
- free turns at too slow a speed, likely to degenerate into flat spin or asymmetrical stall, closing maneuvers caused by the elevators.

The practice of acrobatic flight beyond the limits fixed above can not engage the responsibility of the manufacturer.

Before performing special flight maneuvers, remember that:

- You must be train to drop emergency parachute on simulator until it becomes automatic and effective.
- Rapid altitude loss and considerable rotational forces can occur during unstable maneuvers. Take these factors into consideration when deploying your emergency parachute.

6. Care and Inspection of your

SWOOP Xp

Like all paragliders, avoid unnecessary exposure to UV and moisture, and do not drag your wing on the ground. Do not store a folded wing, especially when damp, in a hot car trunk or other confined space as this will significantly reduce its lifetime. Contact with any hot object ($> 130^{\circ}\text{C}$) can significantly weaken the fabric or the lines. If this happens, it is imperative to have a qualified repair center inspect the paraglider before flying. Make sure the paraglider is free of any insects or other foreign objects before packing it away. To preserve the excellent inflation and launching characteristics of the wing, avoid bending the nylon reinforcing rods used to stiffen the Mylar ribs at the air inlets. If you must clean your paraglider, wipe the surface gently using only light, mild soap and cold water. For long-term storage, fold the wing loosely and leave the bag open. Never, EVER, fold and store your wing when it damp.

The hands up speed of your wing should be checked periodically by you or a suitable person using an anemometer. If the speed is over 3 km/hr below the lowest speed shown for your wing in this manual, then the wing requires a thorough inspection.

Every paraglider is prone to aging and must, therefore be inspected regularly (150 hours of flying time or 2 years for the first check, and thereafter according to recommendations of our dealers, the inspection center, or the factory. If you are planning on re-selling your wing, it is strongly advised that the wing be given a thorough inspection by either the factory or an authorized service center.


We urge you to be extremely alert to all damage or irregularities that can occur during normal usage. In the event of unusual flight conditions, or difficult take-offs or landings, you should give your wing an especially close look. Have any issues that concern you immediately examined and repaired by an authorized **NERVURES** service center, or at the factory.

If you return the wing to our workshop, please send the complete wing with its risers and original bag, but without the harness, accompanied by this manual. Include detailed notes and diagrams with your reason for returning the wing. It is helpful and cost effective to identify problem areas with colored tape, or some other way to call out damaged areas to the shop. Please return the wing folded "accordian style".

8. Plans de suspentage / Line Schemes

NERVURES
Swoop XP 19


Surface a plat 19,13 m2
Allongement à plat 4.0
30 caissons + saumons
PR_01/08/2018
modif - 17/02/2019



NERVURES

Swoop XP 16


Surface à plat 16 m²
 Allongement à plat 4.0
 30 caissons + saumons
 PR - 01/08/2018
 modif. - 17/02/2019



NERVURES

Swoop XP 14

Surface à plat 14 m²
Allongement à plat 4,0
30 caissons + saumons
PR - 01/08/2018
modif. - 17/02/2019



Propriétaires Successifs / Successive Owners

Nom/Name	Adresse/Téléphone/Mail

Fiche Essai Vol

Flight test

MODELE/MODEL	TAILLE/SIZE
N° de Série - Serial N°	
Date de Fab. Date of manufacture	
Vitesse bras hauts désaffiché	Vitesse BH affiché
Maximum speed	Trimmed speed
Vitesse mini - min speed 360° g et d - r and l	
Oreilles - "big ears"	
Observations:	
Date essai - test date: . Pilote - pilot :	
Distributeur - distributor :	

Exemplaire valant bon de garantie à retourner à /This copy to be returned to validate the guarantee :

NERVURES

Z.I. point sud

65260 SOULOM (F)

CARNET D ENTRETIENS / AFTER SALE SERVICES

Nbre de vols / durée estimée Number of flights / Estimated flying time	Intervention	Date + cachet du réparateur Date + stamp of repairer